


ACCUMULATION AVEC OU SANS CONTACT

ACCUMULATION FAIBLE PRESSION/AVEC CONTACT

Transporteur à Rouleaux Commandés par Courroie
Hématome TCH75 - TCH150



Courroie de Contrainte



Bi-chaîne à Rouleaux pour Accumulation Commandée **BRAC**

SOLUTIONS

FAIBLE PRESSION/Avec contact

- **TCH**: Les charges peuvent se toucher. Les rouleaux ne sont entrainés qu'au passage des hématomes équipant la courroie.
- **BRAC**: Les rouleaux avancent à la vitesse des chaînes et tournent sur eux-mêmes quand le produit arrive en butée.
 - Largeurs homogènes dans un rapport de 1 à 1,7.
 - Poids homogènes dans un rapport de 1 à 5.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TR à Rouleaux commandés	Réf.	Charge maxi (kg/ml)	Entre Axes	Largeur mm (Par 100)	Longueur mm	Vitesse m/min	Permet l'accumulation de charges
Par chaînes (rouleaux libres)	BRAC	100	50,8	300 à 1200	1000 à 12000	8 à 30	De largeur homogène
Par courroie Hématome	TCH	50	75, 150	300 à 1000	1000 à 20000	8 à 30	



MATREX SAS
Z.I. Route de Rousson
89 500 Villeneuve-sur-Yonne
FRANCE
Tél. 33 (0)3 86 87 01 89
Fax: 33 (0)3 86 96 54 29
E-mail: mx@matrex.fr
http://www.matrex.fr

ACCUMULATION FAIBLE PRESSION/SANS CONTACT

Transporteur à Rouleaux Commandés par Courroie
SANS PRESSION TCSP



Transporteur à Rouleaux Commandés
par chaîne **TTC**



SOLUTIONS

SANS PRESSION/Sans contact

- ↳ **TCSP** : Permet l'accumulation de produits quelque soit leur position, grâce à des cellules de détection et une avance pas à pas.
- ↳ **TCC** : Par zones motorisées indépendantes avec plusieurs moteurs en avance pas à pas.
Un moteur peut entrainer une ou plusieurs palettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TR à Rouleaux commandés	Réf.	Charge maxi (kg/ml)	Entre Axes	Largeur mm (Par 100)	Longueur mm	Vitesse m/min	Permet l'accumulation de charges
Par groupe motoréducteur	TCC	1000	82,5	900 à 1100	1000 à 2500 (2 tonnes par moteur maximum)	12	De toutes dimensions
		1500	150	900 à 1300	1000 à 6000 (4 tonnes par moteur maximum)		
Par courroie Sans Pression	TCSP	40	50, 75, 100, 150, 200	300 à 1000	1000 à 20000	8 à 30	



MATREX SAS
Z.I. Route de Rousson
89 500 Villeneuve-sur-Yonne
FRANCE
Tél. 33 (0)3 8687 01 89
Fax : 33 (0)3 8696 54 29
E-mail : mx@matrex.fr
http://www.matrex.fr